

USK

USK

USK

USK

USK

USK

GÄROMASTER S

Unser weiteres Lieferprogramm





• Schranksysteme



• Lukenanlagen



• Anlagenbereich



USK UNGERMANN
SYSTEM - KÄLTE

USK

USK UNGERMANN
SYSTEM - KÄLTE

Schöllinger Feld 16 · 58300 Wetter
Telefon: 0 23 35 - 80 10-0 · Fax: 0 23 35 - 80 10-10
www.ungermann.de · E-mail: info@ungermann.de
24 h Hotline: 0 23 35 - 80 10-0

www.third-eye-media.de · info@third-eye-media.de



GÄROMASTER S

- Ausgereifter GÄRVOLLAUTOMAT für höchste Qualitätsansprüche.
- Schonender, bisher nicht erreichter genauer Temperaturverlauf in 499 Schritten.
- Schockphase (VK-Phase) mit hoher Abkühlleistung. Gärunterbrechung wird schnell erreicht - **wichtig** -, da sonst ein Volumenverlust die Folge wäre.
- Bei der Gärunterbrechungsphase, Gärverzögerungsphase und Garphase werden ständig Luftgeschwindigkeit, Feuchte und Temperatur mittels Micro-Prozessor überwacht. In der Garphase wird die Bodenheizung parallel zur Verdampferheizung gesteuert und erreicht ein gleichmäßiges Volumen - **ob oben oder unten** -. Unterstützt durch ein Luftleitsystem ist eine Verhautung nicht möglich.
- Der Micro-Prozessor ist mit einer Absteifphase programmierbar, so dass bei Erreichen der Vollgare bis zu 6 Stunden verzögert Blech für Blech nach und nach abgebacken werden kann.
- Selbstverständlich ist alternativ zum Automatik-Programm jede Betriebsphase im Handbetrieb einzeln einstellbar. z.B. Gärunterbrechung, Gärverzögerung oder vollwertiger Garraum.

Technische Daten

Breite	840 mm
Tiefe	1180 mm
Tiefe incl. Steuerung	1300 mm
Höhe	2640 mm

Temperaturbereich	-20°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit	65 bis 95 % r.F.

Isolierung	FCKW-frei, Hochdruck-PU-geschäumt
Türanschlag	wahlweise links oder rechts
Material	innen + außen säurefester Chromnickelstahl Boden komplett verschweißt
Auffahrrampe	Chromnickelstahl

Kältemittel	R 404 A (FCKW-frei)
Stromanschluss	230 V, 50 Hz
Kälteleistung	2290 Watt bei -10°C VT
Wasseranschluss	3/4 Zoll
Gesamtanschlusswert	2,0 KW

Bei niedriger Bauhöhe ist das Kälteaggregat auf Wunsch getrennt lieferbar.

Die durchdachte Bauweise des **UNGERMANN-GÄROMASTER S** mit hygienischen und komplett verschweißten Innenraumverbindungen zur Vermeidung von Bakterienbildung, funktionellen Details und platzsparender Konstruktion, macht dieses Gerät zu einer sinnvollen Wahl für Bäcker mit Anspruch an Zuverlässigkeit und Funktionalität.



Abmessungen

Gehäuse: 840 x 1070 x 2640 mm

Innenraum: 713 x 970 x 1950 mm

